



**FIMI S.p.A.**  
 26010 IZANO (CR)  
 Via delle Industrie, 6  
 Tel. 0373 780 193  
 Fax 0373 244 184  
 P.I.02148581206  
[www.fimi.net](http://www.fimi.net)  
[info@fimi.net](mailto:info@fimi.net)



**PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS**

## SCHEDA TECNICA

### Art. 00602 SANISTICK conf. g 400 c.ca.

SANISTICK è un sigillante in strisce preformate, di colore bianco, permanentemente appiccicoso, elastoplastico, pronto all'uso nelle sezioni desiderate. Facilmente comprimibile, assicura perfetta tenuta ad acqua e aria in giunzioni tra vetro, metallo, legno e materie plastiche. Non indurisce.

#### Campi d'impiego

Montaggio di pareti divisorie  
 Montaggio di pannelli  
 Costruzioni di container e caravan  
 Montaggio di sanitari in termoidraulica

#### Proprietà

**Forma Commerciale** : profilati di sezione rettangolare di varie dimensioni confezionati in spezzoni, protetti da film trasparente in plastica o carta siliconata

**Colore** : bianco

**Adesione** : buona su vetro, metallo, legno, materie plastiche

**Resistenza all'invecchiamento**: eccellente

**Assorbimento d'acqua** : trascurabile

#### Dati tecnici

**Contenuto secco** : 100 %

**Penetrazione a 20°-26°C (cono 300 gr.)** : 5,5 - 8,5 mm. \*

**Resistenza alla temperatura** : da -30°C a +70°C

\* Valore valido come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica

#### Metodo d'uso

**Preparazione delle superfici**: le superfici devono essere pulite e asciutte, prive di grassi.

**Dimensioni del giunto**: nessuna limitazione, la sezione del profilato deve essere leggermente superiore a quella del giunto.

**Posa in opera**: applicare il preformato sul supporto esercitando una leggera pressione, quindi rimuovere la carta protettiva e unire le parti. Dato il carattere elastoplastico il sigillante deve sempre lavorare in leggera compressione.

**Temperatura di applicazione**: superiore a +10°C

#### Stabilità al magazzinaggio

Almeno 12 mesi dalla data di produzione per il prodotto conservato nella confezione originale; conservare in luogo asciutto preferibilmente a temperature inferiori a 25°C.

Data di compilazione: dicembre 2015