



SIGILLANTE REFRATTARIO

DATA SHEET
08/2018

DESCRIZIONE:

Sigillante di alta qualità basato su resine inorganiche.

PROPRIETÀ:

- Monocomponente, pronto all'uso.
- Resistente alle alte temperature e al fuoco.
- Ottima aderenza su calcestruzzo, metallo, mattoni.
- Non ritira e non crepa.

APPLICAZIONE:

Sigillatura di giunti e spazi esposti ad alte temperature (fino a 1500°C). Raccomandato per giunti soggetti ad alte temperature e a contatto diretto con il fuoco.

Per riparazioni permanenti e sigillature dei giunti:

- Crepe
- Ciminiere
- Elementi refrattari
- Etc.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Per quanto riguarda la sigillatura, la superficie deve essere solita, asciutta e senza polvere, sgrassata e senza alcun residuo di sigillanti precedenti o altri materiali estranei. Si raccomanda una pulizia meccanica per assicurarsi una condizione opportuna del giunto. Per una corretta pulizia, si può utilizzare anche un pulitore senza solvente.

Modalità di applicazione:

Dopo l'applicazione, proteggere il sigillante dalla pioggia per le successive 2-5 ore. Tagliare l'ugello della cartuccia, avvitare l'erogatore e tagliarlo secondo la lunghezza desiderata. Aggiustare il tappo e l'ugello in corrispondenza dell'erogatore del sigillante, Far scorrere l'ugello lungo il giunto e, allo stesso tempo, applicare il **SIGILLANTE REFRATTARIO**. Lisciare la superficie con una spatula piatta, applicare il sigillante lungo il giunto.

NOTA: Proteggere il sigillante dall'azione della pioggia.

VERNICIATURA:

È verniciabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto:	Consistenza omogenea e liscia
Densità:	1,80 g/cm ³
Resistenza allo scorrimento verticale (ISO 7390):	mm < 5
Temperatura di resistenza:	Max. 1500°C

CONSERVAZIONE:

Il prodotto ha durata 12 mesi se conservato in un luogo asciutto e areato. Il prodotto non deve essere aperto.

CONTENUTO:

Cartuccia di plastica 300 cc.

PULIZIA:

Ogni strumento utilizzato per applicare il prodotto può essere pulito con acqua, se il prodotto è ancora fresco. Una volta asciutto, è necessario utilizzare una pulizia meccanica.

COLORE:

Nero





SIGILLANTE REFRATTARIO

DATA SHEET
08/2018

RESTRIZIONI / OSSERVAZIONI

Non applicare in caso di pioggia, evitare il contatto diretto del prodotto con l'acqua (pioggia) durante il processo di asciugatura. Evitare l'applicazione del prodotto a temperature inferiori di 5°C. Il tempo di asciugatura del prodotto dipende dalle condizioni atmosferiche.

Non utilizzare su giunti costantemente in contatto con l'acqua.

Non è adatto agli impianti di riscaldamento centralizzati a gas e laddove siano necessari giunti elastici. È necessario far asciugare il prodotto per almeno 48 ore prima di esporlo ad alte temperature, al fine di evitare la formazione di bolle.

Evitare che il giunto, una volta asciugato, resti in contatto diretto con l'acqua.

Utilizzare esclusivamente per giunti non in movimento.

Per applicazioni sui metalli, il prodotto potrebbe staccarsi in caso di shock o colpi improvvisi.

SICUREZZA E PULIZIA:

Secondo la legislazione vigente, questo prodotto è sicuro e non espone ad alcun rischio durante lo spostamento e lo stoccaggio.

NON LAVARE LE MANI CON SOLVENTI.

Utilizzare i guanti ed eliminare le macchie con detergenti industriali mentre il sigillante è ancora fresco.

Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto.

"The information contained herein is offered in good faith based on Selena's research and is believed to be accurate. However, because conditions and methods of use of our products are beyond our control, this information shall not be used in substitution for customer's tests to ensure that Selena's products are fully satisfactory for your specific applications. Selena's sole warranty is that the product will meet its current sales specifications. Your exclusive remedy for breach of such warranty is limited to refund of purchase price or replacement of any product shown to be other than as warranted. Selena FM S.A. specifically disclaims any other expressed or implied warranty of fitness for a particular purpose or merchantability. Selena disclaims liability for any incidental or consequential damages. Suggestions of use shall not be taken as inducements to infringe any patent. Technical indications and data appearing in this brochure are based on our current knowledge and experience and we decline all responsibility for consequences derived from inadequate use. Therefore, our guarantee is limited exclusively to the quality of the product supplied. This technical information can be modified without notice. If necessary request it periodically."



SELENA ITALIA SRL Via G. Battista Ricci 6, 35131 Padova (Pd), Italia.
Tel +39 049767336. servizio.clienti@selena.com / www.tytan-italia.it