



AL Therm



Condotto flessibile realizzato con parete in AL/PET/AL (alluminio/poliestere/alluminio) e spirale in filo di acciaio armonico.
Rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (sp. 25mm/16kg/m³).
Protezione esterna in film poliolefinico alluminato (flame retardant).

COLORE	PEZZATURE	DIAMETRI DI PRODUZIONE	TEMPERATURA D'IMPIEGO	RAGGIO DI CURVATURA	VELOCITÀ ARIA	PRESSIONE
Alluminio	da 10 m standard	da 82 a 630 mm	-30°C / +140°C (180°C punte)	0,8 - 1,5 x Ø	max 32 m/sec	max 250 mmH ₂ O

ID [mm]	Prezzo [€/m]	Pezzatura [m]	Box [cm]	Dim. Pallet [cm]	Q.tà Pallet [m]
82	€ 7,81	10	23x23x78	80x120x220/230	400
102	€ 9,32	10	23x23x78	80x120x220/230	400
127	€ 10,70	10	23x23x78	80x120x220/230	400
152	€ 12,03	10	23x23x78	80x120x220/230	400
160	€ 12,44	10	23x23x78	80x120x220/230	400
165	su richiesta	10	23x23x78	80x120x220/230	400
180	€ 14,48	10	28x28x78	80x120x220/230	280
203	€ 14,73	10	28x28x78	80x120x220/230	280
228	su richiesta	10	32x32x78	80x120x220/230	180
254	€ 18,03	10	32x32x78	80x120x220/230	180
305	€ 21,21	10	37x37x78	80x120x220/230	150
318	€ 21,58	10	37x37x78	80x120x220/230	150
356	€ 28,73	10	56x56x70	120x120x220/230	120
406	€ 31,97	10	56x56x70	120x120x220/230	120
457	su richiesta	10	56x56x70	120x120x220/230	120
508	€ 43,72	10	66x66x70	120x120x220	120
630	su richiesta	10	su richiesta	su richiesta	su richiesta

*Diametri disponibili su richiesta
Altri diametri diversi da quelli indicati sono disponibili previo verifica fattibilità.

NOTE: