



F10

Condotto flessibile realizzato con film di resine poliolefiniche additivate (spessore parete 100 micron) e spirale in filo di acciaio armonico.

COLORE	PEZZATURE	DIAMETRI DI PRODUZIONE	TEMPERATURA D'IMPIEGO	RAGGIO DI CURVATURA	VELOCITÀ ARIA	PRESSIONE
Nero	da 10 m standard	da 80 a 406 mm	-20°C / +90°C (+110°C punte)	0,6 x Ø	max 20 m/sec	max 200 mmH ₂ O
ID [mm]	Prezzo [€/m]	m/Box [m]	Box [cm]	Dim. Pallet [cm]	Q.tà Pallet [m]	
80	€ 3,24	200	60x40X50	80x120x215	3200	
102	€ 3,31	150	60x40X50	80x120x215	2400	
127	€ 4,12	100	60x40X50	80x120x215	1600	
152	€ 4,56	100	60x40X50	80x120x215	1600	
160	€ 4,73	100	60x40X50	80x120x215	1600	
165	su richiesta	100	60x40x50	80x120x215	1600	
180	€ 5,26	80	60x40X50	80x120x215	1280	
203	€ 6,12	80	60x40X50	80x120x215	1280	
254	€ 7,92	60	60x40X50	80x120x215	960	
305	€ 9,83	50	60x40X50	80x120x215	800	
318	€ 10,26	40	60x40X50	80x120x215	640	
356	€ 11,51	30	60x40X50	80x120x215	480	
406	€ 14,55	30	60x40X50	80x120x215	480	

*Diametri disponibili su richiesta
Altri diametri diversi da quelli indicati sono disponibili previo verifica fattibilità.

NOTE: