



F10 Therm

Condotto flessibile realizzato con film di resine poliolefiniche additivate (spessore parete 100 micron) e spirale in filo di acciaio armonico. Rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (sp. 25mm/16kg/m³). Protezione esterna antivapore in resina poliolefinica additivata.

COLORE	PEZZATURE	DIAMETRI DI PRODUZIONE	TEMPERATURA D'IMPIEGO	RAGGIO DI CURVATURA	VELOCITÀ ARIA	PRESSIONE
Nero	da 10 m standard	da 80 a 406 mm	-20°C / +90°C (+110°C punte)	0,8 - 1,5 x Ø	max 20 m/sec	max 200 mmH ₂ O

ID [mm]	Prezzo [€/m]	Pezzatura [m]	Box [cm]	Dim. Pallet [cm]	Q.tà Pallet [m]
80	€ 9,19	10	23x23x78	80x120x220/230	400
102	€ 9,26	10	23x23x78	80x120x220/230	400
127	€ 10,36	10	23x23x78	80x120x220/230	400
152	€ 11,59	10	23x23x78	80x120x220/230	400
160	€ 11,85	10	23x23x78	80x120x220/230	400
165	su richiesta	10	23x23x78	80x120x220/230	400
180	€ 14,48	10	28x28x78	80x120x220/230	280
203	€ 15,34	10	28x28x78	80x120x220/230	280
254	€ 19,82	10	32x32x78	80x120x220/230	180
305	€ 23,73	10	37x37x78	80x120x220/230	150
318	€ 24,16	10	37x37x78	80x120x220/230	150
356	€ 30,44	10	56x56x70	120x120x220/230	120
406	€ 35,15	10	56x56x70	120x120x220/230	120

*Diametri disponibili su richiesta
Altri diametri diversi da quelli indicati sono disponibili previo verifica fattibilità.

NOTE:

v.05
01/2022