

ADESIVO DI MONTAGGIO POWER FIX INSTANT INVISIBILE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Adesivo di montaggio trasparente, a base ibrida, ad alta adesività, che raggiunge rapidamente la resistenza finale. Cura a contatto con l'umidità (può essere utilizzato su superfici umide). Non contiene solventi, isocianati e acqua. È un prodotto universale che trova ampia applicazione. Per incollaggi rapidi e tenaci di materiali porosi e lisci, in INTERNI ED ESTERNI. Incolla plastica, vetro, metallo, legno, muratura, cornici, pannelli di polistirolo, polistirene.

VERNICIABILE E PITTURABILE ANCHE CON IMPREGNANTI PIGMENTATI.

Ideale per finitura e montaggio di costruzioni in legno. Non contiene silicone. Ottima resistenza ad agenti atmosferici, raggi UV, umidità e sbalzi di temperatura. Non corrosivo, idoneo per metalli, pietra.

Risolve tutte le necessità di posa e incollaggio professionali e nel fai-da-te.

VANTAGGI

- **PRESA ISTANTANEA**

Eccezionale effetto ventosa

- **TENUTA FINALE ECCEZIONALE**

300 Kg / 10 cmq

- **INDURIMENTO RAPIDO**

Il prodotto polimerizza molto rapidamente in tutte le condizioni

- **FISSA OGNI COSA**

Incolla ogni tipo di materiale comunemente utilizzato in ambito edilizio, siano essi porosi o non porosi, o delicati (come specchi, pietre naturali o Polistirolo) senza rovinarli.

- **TRASPARENTE CRISTALLINO**

Fissa Vetro su Vetro senza alcun alone o finitura visibile

- **NON CONTIENE SOLVENTI, ISOCIANATI E ACQUA**

MODALITÀ D'USO

Prima dell'utilizzo leggere attentamente le istruzioni contenute nella scheda tecnica (TDS) e nella scheda di sicurezza (MSDS)



1.PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- La superficie deve essere solida, asciutta, pulita, priva di polvere e olio.
- Le superfici dovrebbero essere preferibilmente sgrassate con acetone o etanolo (vetro, ceramica, metallo) o con detergente (materiali sintetici).

2.PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Tagliare la cannula del diametro desiderato, quindi tagliare l'uscita della cartuccia e avvitare l'ugello. Inserire quindi la cartuccia nella pistola. Si consiglia vivamente l'uso di una pistola professionale, essendo questo un prodotto altamente denso.

3.APPLICAZIONE

- Applicare l'adesivo per punti o strisce lungo la superficie da incollare.
- In caso di ampie superfici, l'adesivo deve essere preferibilmente applicato a "S" per aumentarne l'adesione iniziale.
- Dopo l'applicazione, collegare gli elementi incollati e premere con forza in modo uniforme.
- L'adesivo non può essere applicato su superfici in continuo contatto con l'acqua, poiché esso si indurisce rapportandosi direttamente con gli agenti esterni, nonché con l'umidità superficiale.
- A seconda della superficie di incollaggio, potrebbe essere necessario supportare oggetti pesanti per almeno 24 ore.

4.INTERVENTI DOPO L'APPLICAZIONE

- Pulizia: panno asciutto, acetone o benzina prima dell'indurimento, meccanica dopo l'indurimento.

5. ATTENZIONI / RESTRIZIONI

- Si consiglia di eseguire delle prove di adesione, prima di procedere all'applicazione dell'adesivo.
- Il prodotto presenta scarsa o nulla adesione su Polietilene, Polipropilene, Poliammide, Silicone, Teflon e Bitume.
- Non adatto per superfici permanentemente umide.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	CRISTALLINO
PARAMETRI (+23°C/50%U.R.)	
BASE	Polimera Ibrida
DENSITÀ [g/ml]	1,06 ± 0,05
TEMPO DI FORMAZIONE PELLE [min]	~9
ALLUNGAMENTO A ROTTURA, ISO 37, [%]	~ 226
RESISTENZA A TRAZIONE A ROTTURA, ISO 37, [N/mm²]	~ 3,2
MODULO DI ELASTICITÀ, ISO 37, [N/mm²]	~ 2
DUREZZA SHORE A	55 ± 5
VELOCITÀ DI INDURIMENTO [mm/24h]	3 - 4
RESISTENZA TERMICA [°C]	- 40° _ + 90°

STOCCAGGIO

12 mesi

Tutti i parametri indicati si basano su test di laboratorio conformi agli standard interni del produttore e dipendono di gran lunga dalle condizioni di indurimento del prodotto (ambiente, superficie, temperatura, qualità delle attrezzature utilizzate e abilità della persona che applica il prodotto).

TRASPORTO / CONSERVAZIONE

La durata di conservazione garantita è di 12 mesi dalla data di produzione se il prodotto è conservato chiuso, nella confezione originale, a temperature comprese tra +5 °C e +35 °C, in un luogo asciutto, protetto dal gelo e dal calore eccessivo.

SICUREZZA E PRECAUZIONI PER LA SALUTE

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Scheda di sicurezza dei materiali disponibile su richiesta presso il produttore. Informazioni sullo smaltimento: i residui di prodotto e le cartucce vuote devono essere smaltiti in conformità con le disposizioni locali.

CODICE PRODOTTO	CONTENUTO	COLORE	UNITÀ PER SCATOLA	UNITÀ PER PALLETS
007110	290 ml	Cristallino	12	1440

PER MAGGIORI INFORMAZIONIVISITA IL NOSTRO SITO: <https://tytan-italia.it/prodotti/>O CONTATTA IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO: servizio.tecnico@selena.com

Tutte le informazioni, le raccomandazioni e le istruzioni, scritte o verbali, vengono fornite in buona fede, in base alla nostra conoscenza, ai test e alla nostra esperienza, e in conformità ai principi del produttore. Chiunque utilizzi il presente materiale è tenuto ad accertarsi, al meglio delle sue possibilità, dell'idoneità all'uso previsto del materiale fornito, verificando anche le condizioni adeguate del prodotto finale. Il produttore non è responsabile di eventuali danni causati da un'applicazione non idonea o errata del/i prodotto/i.