

SCALDASALVIETTE IDRAULICI | HYDRAULIC TOWEL WARMERS

TEKNO CROMATO | CHROMED TEKNO

Ø 19mm



FORNITURA STANDARD | STANDARD SUPPLY



Cromo | Chrome

Fornito con attacchi da ½" e comprensivo di valvolina di sfiato e kit di fissaggio

Supplied with ½" connections, incl. vent valve and fixing kit

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATION



SCALDASALVIETTE IDRAULICI | HYDRAULIC TOWEL WARMERS

TEKNO CROMATO | CHROMED TEKNO

Ø 19mm

Codice Code	N° tubi N° pipes	A mm	B mm	C mm	KG	LT	WΔT 30°C	WΔT 40°C	WΔT 50°C
ASTCR F 9300 450 770	18	780	450	400	5,0	3,0	123	177	234
ASTCR F 9300 500 770	18	780	500	450	5,3	3,2	135	193	256
ASTCR F 9300 550 770	18	780	550	500	5,5	3,4	146	210	278
ASTCR F 9300 600 770	18	780	600	550	6,0	3,6	157	227	301
ASTCR F 9300 450 1200	27	1200	450	400	7,3	4,5	182	262	348
ASTCR F 9300 500 1200	27	1200	500	450	7,9	4,8	201	288	382
ASTCR F 9300 550 1200	27	1200	550	500	8,4	5,2	219	315	416
ASTCR F 9300 600 1200	27	1200	600	550	8,9	5,5	238	341	450
ASTCR F 9300 450 1500	35	1510	450	400	9,3	5,8	227	328	437
ASTCR F 9300 500 1500	35	1510	500	450	9,9	6,2	249	359	478
ASTCR F 9300 550 1500	35	1510	550	500	11,2	6,6	272	392	520
ASTCR F 9300 600 1500	35	1510	600	550	11,5	7,0	295	424	562
ASTCR F 9300 450 1800	41	1800	450	400	11,0	6,8	273	392	520
ASTCR F 9300 500 1800	41	1800	500	450	11,9	7,3	300	432	573
ASTCR F 9300 550 1800	41	1800	550	500	12,7	7,8	329	473	627
ASTCR F 9300 600 1800	41	1800	600	550	13,3	8,3	356	513	680

D=47 mm > 67 mm
E=30 mm
F=62 mm > 82 mm

