

UNITA' INTERNE A PARETE - serie AMBER		GWH09YC-K6DNA1A /I		GWH12YC-K6DNA1A/I		GWH18YD-K6DNA1A /I		GWH24YE-K6DNA1A /I	
	Unità di misura	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo
Potenza resa	kW	2,7	2,9	3,5	3,8	5,3	5,57	7,0	7,2
Portata d'aria	m³/h	660-590-540-490-450-420-390		680-590-540-490-450-420-390		850/750/610/520/490/450		1250-1100-1000-950-900-850-750	
Deumidificazione	l/h	0,8		1,4		1,8		2,4	
Velocità di ventilazione	n°	7		7		7		7	
Pressione sonora (sa.-a.-m.-b.)	dB(A)	41-39-37-35-33-31-24		43-39-37-35-34-32-25		49-45-43-41-39-37-34		49-47-44-42-40-38-36	
Potenza sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.)	dB(A)	56-53-52-50-48-46-39		58-53-52-50-48-46-40		58-55-53-51-49-47-44		65-61-58-56-54-52-50	
Diametro del tubo liquido	mm(inch")	6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Diametro del tubo gas	mm(inch")	9,52(3/8")		9,52(3/8")		12,7(1/2")		15,88 (5/8")	
Dimensioni nette (Alt./Lar./Pro.)	mm	290x865x210		290x865x210		301x996x225		327x1101x249	
Peso netto	kg	10,5		11		13,5		17	

UNITA' INTERNE A PARETE - serie LOMO		GWH07QB-K6DNB6C/I		GWH09QB-K6DNB6C/- GWH09QB-K6DNB6E/I		GWH12QC-K6DNB6C/I		GWH18QD-K6DNB6C/I	
	Unità di misura	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo
Potenza resa	kW	2,1	2,6	2,6-2,7	2,8	3,5	3,67	5,13	5,28
Portata d'aria	m³/h	560/490/430/330		560-490-430-330		680-590-490-420		800-720-610-520	
Deumidificazione	l/h	0,6		0,8		1,4		1,8	
Velocità di ventilazione	n°	4		4		4		4	
Pressione sonora (sa.-a.-m.-b.)	dB(A)	36-34-32-28		37-35-32-26		42-38-34-31		49-44-39-34	
Potenza sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.)	dB(A)	49/46/42/38		55-52-44-38		57/52/48/45		59-54-49-44	
Diametro del tubo liquido	mm(inch")	6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Diametro del tubo gas	mm(inch")	9,52(3/8")		9,52(3/8")		9,52(3/8")		12,7(1/2")	
Dimensioni nette (Alt./Lar./Pro.)	mm	275/790/200		275/790/200		289/845/209		300/970/224	
Peso netto	kg	9		9		10,5		13,5	

UNITA' INTERNE A PARETE - serie BORA		GWH09AAB-K6DNA1A/I		GWH12AAB-K6DNA1A/I		GWH18AAD-K6DNA1B/I		GWH24AAD-K6DNA1A /I	
	Unità di misura	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo
Potenza resa	kW	2,5	2,8	3,2	3,4	4,6	5,2	6,16	6,45
Portata d'aria	m³/h	550-500-430-300		550/480/410/290		850-720-610-520		850-720-610-520	
Deumidificazione	l/h	0,8		1,4		1,8		2,4	
Velocità di ventilazione	n°	4		4		4		4	
Pressione sonora (sa.-a.-m.-b.)	dB(A)	40-37-35-28		42-37-34-28		48-44-39-34		48-44-40-34	
Potenza sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.)	dB(A)	55-49-47-40		55-49-46-40		58-54-49-44		59-54-50-44	
Diametro del tubo liquido	mm(inch")	6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Diametro del tubo gas	mm(inch")	9,52(3/8")		9,52(3/8")		12,7(1/2")		15,88 (5/8")	
Dimensioni nette (Alt./Lar./Pro.)	mm	250x773x185		250x773x190		300/970/224		300/970/225	
Peso netto	kg	8,5		8,5		13,5		13,5	

UNITA' INTERNE CASSETTE		GKH(12)BA-K3DNA2A/I		GKH(18)BA-K3DNA2A/I	
	Unità di misura	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo
Potenza resa	kW	3,5	4,0	4,5	5,0
Portata d'aria	m³/h	600		600	
Deumidificazione	l/h	1,4		1,8	
Velocità di ventilazione	n°	3+auto		3+auto	
Pressione sonora (a.-m.-b.)	dB(A)	46-44-42		46-44-42	
Potenza sonora U.I. (a.-m.-b.)	dB(A)	56-54-52		56-54-52	
Diametro del tubo liquido	mm(inch")	6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Diametro del tubo gas	mm(inch")	9,52(3/8")		12,7 (1/2")	
Dimensioni nette unità senza pannello (Alt./Lar./Pro.)	mm	230/570/570		230/570/570	
Dimensioni nette pannello (Alt./Lar./Pro.)	mm	50/650/650		50/650/650	
Peso netto unità senza pannello	kg	18		18	
Peso netto pannello	kg	2,5		2,5	

UNITA' INTERNE CANALIZZATE		GFH(09)EA-K3DNA1A/I		GFH(12)EA-K3DNA1A/I		GFH(18)EA-K3DNA1A/I	
	Unità di misura	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo
Potenza resa	kW	2,50	2,80	3,5	3,85	5,0	5,5
Portata d'aria	m³/h	450		500		700	
Prevalenza min-max	Pa	0-10		0-10		0-10	
Deumidificazione	l/h	0,8		1,4		1,8	
Velocità di ventilazione	n°	3+auto		3+auto		3+auto	
Pressione sonora (a.-m.-b.)	dB(A)	37-34-31		39-35-32		41-36-33	
Potenza sonora U.I. (a.-m.-b.)	dB(A)	47-44-41		49-45-42		50-46-43	
Diametro del tubo liquido	mm(inch")	6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Diametro del tubo gas	mm(inch")	9,52(3/8")		9,52(3/8")		12,7 (1/2")	
Dimensioni nette (Alt./Lar./Pro.)	mm	200/700/615		200/700/615		200/900/615	
Peso netto	kg	22		23		27	

UNITA' INTERNE PAVIMENTO/SOFFITTO		GTH(09)BA-K3DNA1A/I		GTH(12)BA-K3DNA1A/I		GTH(18)BA-K3DNA1A/I	
	Unità di misura	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo
Potenza resa	kW	2,5	2,8	3,5	3,85	5,0	5,5
Portata d'aria	m³/h	650-550-450		650-550-450		950-700-500	
Deumidificazione	l/h	0,8		1,4		1,8	
Velocità di ventilazione	n°	7		7		7	
Pressione sonora (a.-m.-b.)	dB(A)	40-38-36		40-38-36		45-42-40	
Potenza sonora U.I. (a.-m.-b.)	dB(A)	50-48-46		50-48-46		55-52-50	
Diametro del tubo liquido	mm(inch")	6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Diametro del tubo gas	mm(inch")	9,52(3/8")		9,52(3/8")		12,7 (1/2")	
Dimensioni nette (Alt./Lar./Pro.)	mm	225/1220/700		225/1220/700		225/1220/700	
Peso netto	kg	40		40		40	