

TEK-Mate®

RILEVATORE DI PERDITE DI REFRIGERANTE

Individua rapidamente le perdite.

Prezzo accessibile, funzionamento semplice e prestazioni affidabili: ecco perché TEK-Mate è il rilevatore di perdite di refrigerante scelto da migliaia di tecnici. Scoprite da voi perché TEK-Mate è il rilevatore di perdite di refrigerante n. 1 per molti tecnici dell'HVAC/R.



VANTAGGI

- Sensibilità di 2 g/anno
- Rileva tutti i CFC, HCFC, HFC e HFO
- Sensore a diodo riscaldato efficace per un controllo affidabile delle perdite
- Nessun falso allarme causato dalle soluzioni di sapone
- Funziona con due batterie alcaline formato D
- Robusta valigetta per trasporto inclusa

SPECIFICHE

Comprende	TEK-Mate Sensore a diodo riscaldato Due batterie alcaline formato D Filtri di ricambio Valigetta per il trasporto
Refrigeranti compatibili	R22, R32, R134a, R404a, R407c, R410a, R422b, R448a, R449a, R452a, R452b, R507 (AZ50), R1234yf e altri ancora
Sensibilità come da norma EN14624	2 g/anno.
Alimentazione	Due batterie alcaline formato D
Durata della batteria	16 ore
Peso	700 g
Certificazioni	CE EN14624:2020 certificato A2L
Lunghezza della sonda	38 cm
Garanzia	Due anni

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

TEK-Mate	705-202-G1
Accessori e ricambi	
TEK-Check R134a Perdita di riferimento	703-080-G10
Sensore	703-020-G1
Filtri	705-600-G1
Valigetta	705-700-G1

TEK-Check™

PERDITA DI RIFERIMENTO

Il metodo ideale per la verifica dei rilevatori.

TEK-Check è una fonte di perdita di riferimento che fa fuoriuscire continuamente refrigerante R134a o R1234yf per oltre 2 anni. Rappresenta un metodo facile per verificare la funzionalità dei vostri rilevatori di perdite.

TEK-Check è uno strumento eccellente per garantire che il vostro rilevatore di perdite funzioni correttamente tra una certificazione annuale e l'altra in conformità alla norma EN 14624. Dimensioni compatte e semplicità d'uso rendono TEK-Check un accessorio sicuro e pratico per il vostro rilevatore di perdite di refrigerante.



SPECIFICHE

Dimensioni	9,5 x 3 x 3 cm
Peso	80 g
Garanzia	Due anni
Tasso di perdita	5 g/anno (R134a) da 5 a 9 g/anno (R1234yf), a seconda delle condizioni ambientali

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

TEK-Check R134a	703-080-G10
TEK-Check R1234yf	703-080-G12

VANTAGGI

- Facile da usare
- Disponibile per R134a o R1234yf
- Durata minima due anni
- Verifica del funzionamento del rilevatore di perdite tra una certificazione annuale EN 14624 e l'altra
- Piccolo e compatto; comodamente trasportabile nella valigetta di D-TEK o TEK-Mate

