

BOILER NOISE SILENCER F2

- Riduce il rumore della caldaia
- Migliora l'efficienza del trasferimento di calore
- Compatibile con tutti i Fernox Protector
- Non tossico, ecologicamente innocuo
- Può essere lasciato permanentemente nell'impianto
- Compatibile con tutti i metalli e materiali comunemente utilizzati negli impianti di riscaldamento



62096

Usi del prodotto

Fernox Boiler Noise Silencer F2 aiuta a ridurre la rumorosità della caldaia. È adatto con tutti i tipi di caldaie, compreso le caldaie a combinazione e quelle che contengono componenti di alluminio.

Proprietà Fisiche

Colore:	Beige chiaro
Forma:	Liquida viscosa
Odore:	Debole
pH:	7.0
SG:	1,08 a 20°C

Applicazione e Dosaggio

Una confezione di 500 ml è generalmente sufficiente per trattare un tipico impianto di riscaldamento (fino a 100 L). Troppo trattamento non causerà problemi ed è preferibile a insufficiente dosaggio. Forte rumorosità potrebbe richiedere più di un'applicazione.

Per impianti a ventilazione aperta aggiungere attraverso il serbatoio collettore. Per impianti ermeticizzati aggiungere attraverso il radiatore utilizzando un Iniettore Fernox.

Per protezione a lungo termine contro la corrosione ed il calcare raccomandiamo che gli impianti vengano puliti utilizzando il giusto Fernox Cleaner F3 e poi protetti con Fernox Protector F1.

Confezione, Manipolazione e Conservazione

Fernox Boiler Noise Silencer F2 viene fornito in flaconi di 500 ml.

Fernox Boiler Noise Silencer F2 è classificato non pericoloso, ma come tutti i prodotti chimici: Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, sciacquare immediatamente con molta acqua.