

CENTRAL HEATING CLEANER F3

- Prodotto di pulizia universale neutro per pulire nuovi impianti precedenti alla messa in esercizio secondo la norma BS7593:1992
- Elimina la morchia e l'incrostazione, e ripristina l'efficienza del riscaldamento di impianti esistenti.
- Elimina i residui di flusso ed altri detriti
- Compatibile con tutti i metalli e materiali comunemente utilizzati negli impianti di riscaldamento
- Facile da usare – gli impianti possono essere lasciati funzionanti durante la pulizia
- Adatto per uso con tutte le macchine di lavaggio elettrico conosciute
- Formula neutra, non pericolosa (Classificato zero COSHH)



62095

Descrizione del Prodotto

Fernox Cleaner F3 è un prodotto neutro per la pulizia rapida ed efficace di impianti di riscaldamento. È stato progettato per eliminare tutti i detriti, morchia ed incrostazioni da impianti esistenti di tutte le età. In questo modo, ripristina l'efficienza del calore ed elimina o riduce la rumorosità della caldaia. È stato anche progettato per la pulizia di nuove installazioni prima della messa in esercizio in conformità alla normativa BS7593:1992, eliminando residui ed altri detriti, prolungando così la durata dell'impianto.

Per vecchi impianti pieni di morchia, Cleaner F3 è particolarmente efficace quando viene usato in concomitanza con una unità di lavaggio a macchina. Se l'impianto è molto incrostato si raccomanda di usare Fernox F5 Powerflushing Cleaner. Cleaner F3 è un prodotto neutro non pericoloso ben inibito e compatibile con tutti i metalli e materiali comunemente utilizzati negli impianti di riscaldamento.

Per una protezione a lungo termine l'impianto deve essere pulito e lavato accuratamente in conformità con la normativa BS7593:1992 e Benchmark utilizzando Fernox Cleaner F3, prima di trattarlo con Fernox Protector F1. Noi raccomandiamo che i livelli del Protector vengano controllati regolarmente annualmente.

Proprietà Fisiche

Colore:	Ambra scuro
Odore:	Debole
Forma:	Liquida
pH (conc):	7,0 – 7,5
pH (1% soln)	7,5 – 7,8
SG:	1,20 a 20°C

Applicazione e Dosaggio

Una confezione di 500 ml di Cleaner F3 è generalmente sufficiente per pulire un tipico impianto di riscaldamento domestico (fino a 100 L). Applicazioni aggiuntive/ripetitive di Cleaner F3 potrebbero essere necessarie per grandi impianti, oppure se gli impianti sono intasati di morchia.

In primo luogo drenare e riempire l'intero impianto con acqua semplice. Aggiungere F3 Cleaner e farlo circolare una settimana a calda o due settimane a freddo. Se si utilizza una pompa come la Fernox Powerflushing MKIII sono sufficienti 2-4 ore di circolazione. Dopo di che risciacquare abbondantemente con acqua e riempire con l'aggiunta di Fernox F1 Protector (anche AF-10 per impianti a bassa temperatura).

Confezione, Manipolazione e Conservazione

Fernox Cleaner F3 viene fornito in flaconi da 500 ml.

Fernox Cleaner F3 è classificato non pericoloso. In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, sciacquare con acqua. Se il fastidio persiste chiedere assistenza medica. Da non bere. Se si ingoia non indurre vomito. Bere copiosa quantità di acqua. Conservare fuori dalla portata dei bambini