



## Descrizione

## COLLA DI MONTAGGIO

## Approfondimenti

Per Interni ed Esterni, Verniciabile e Resistente all'acqua. Per tutti i materiali, ideale per incollaggi in condizioni estreme.

### Caratteristiche del prodotto

### INFO

POLIVALENTE

Per tutti i materiali anche delicati

INODORE

Non crea alcun disagio

RESISTENTE ALL'ACQUA

Utilizzabile su superfici umide

## Proprietà fisico-chimiche

	Prodotto
Colore e Aspetto	Viscoso di colore bianco
Peso Specifico	1,6 kg/lt
Odore	Caratteristico
Temperatura di applicazione	Da 5° C a 45° C
Temperature di esercizio	Da -20° C a +90° C
Presatura iniziale	15g/cm2 ca.
Indurimento finale	24h
Durata di conservazione	18 mesi

## Consigli di impiego

- La superficie deve essere pulita e asciutta. (per superfici umide, assicurarsi che la colla possa asciugarsi)
- Tagliare la punta (per la cartuccia) alla dimensione voluta e caricarla nella pistola erogatrice.
- Applicare direttamente su una sola superficie, premendo con fermezza per fissare l'incollaggio.
- La sua struttura, consente entro 10 minuti, la possibilità di riposizionamento e di correggere la posa.

## Confezioni disponibili

130-300ml.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

SEDE LEGALE  
Via Domenico Scarlatti, 26  
20124 Milano



Uffici Commerciali e Stabilimento  
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI)  
info@farmicol.com  
Customer Service 02 84505409  
www.faren.com